

Duschpaneel SL085-7 Installationsanleitung

Schauen Sie sich die technische Zeichnung an, um die richtige Position für Ihre Duschsäule zu wählen. Sie können die vertikale Position der Säule auf der Grundlage der Körpergröße der Person anpassen.

Flache Wand Installation

1. Führen Sie den Duscharm (10) in die Bohrung des Säulenkörpers (23) mit Zierring (9) ein und fixieren Sie den Duscharm durch Anziehen der Mutter (8).
2. Verbinden Sie den Duscharm (10) mit dem Schlauch (6) und dem O-Ring (7) und ziehen Sie diese fest.
3. Verbinden Sie den Duschkopf (11) mit dem Duscharm (10).
4. Wählen Sie die richtige Stelle für Ihre Säule und markieren Sie die Bohrungen $\varnothing 5\text{mm}$ (1). Bohren Sie die Löcher im Abstand von 17mm und 420mm voneinander.
5. Setzen Sie die Dübel (2) in die Löcher (1) ein.
6. Installieren Sie die Wandhalter (3) mit den Schrauben (5) an der Wand mit Unterlegscheiben (4).
7. Hängen Sie die Montagehalterungen (24) an die an der Wand befestigten Wandhalterungen (3).
8. Befestigen Sie den flexiblen Duschschauch (15) am Säulenkörper (23) und legen Sie die Dichtung (13) in die Mutter (16).
9. Verbinden Sie die Handbrause (12) mit dem Schlauch 150cm (15), indem Sie die Dichtung (13) in die Befestigungsmutter (14) setzen.
10. Setzen Sie die Handbrause (12) in die Halterung der Handbrause (22) ein.
11. Befestigen Sie den kurzen flexiblen Brauseschlauch 80cm (18) am Wassereinlass des Säulenkörpers (23), indem Sie die Dichtung (13) in die Befestigungsmutter (17) setzen.
12. Verbinden Sie den Wasserhahn (21) mit dem Schlauch 80cm (18), indem Sie die Dichtung (20) in die Mutter (19) setzen.

HINWEIS:

Vergessen Sie nicht, die Dichtung zu verwenden, um Undichtigkeiten an den Verbindungen zu verhindern.

② Wenn Sie feststellen, dass Druck oder Wasservolumen ungewöhnlich ist, reinigen Sie bitte die Maschendichtungen (20) regelmäßig.

Installation Procedure SL085-7

